



### BENNE A BOUES OUVERTE 230810

**12 m<sup>3</sup> ou 15 m<sup>3</sup>** Suivant NF R 17-108

Dim. Volumes	EXTERIEURES			INTERIEURES		
	L	I	H	L	I	H
<b>12 M<sup>3</sup></b>	<b>6350</b>	<b>2480</b>	<b>1130</b>	<b>6000</b>	<b>2240</b>	<b>900</b>
<b>15 M<sup>3</sup></b>	<b>6350</b>	<b>2480</b>	<b>1330</b>	<b>6000</b>	<b>2240</b>	<b>1100</b>

Les becquets avant/arrière évitent les débordements lors du chargement ou du transport.

Hauteur becquets avant/arrière : + 400

**Note :** afin d'être conforme à la norme NF R 17-108 les bennes munies de rouleaux relèvent l'arrière de la benne de + 60 par rapport à l'avant.

#### OPTIONS BÂCHE AVEC ENROULEUR

Sur la benne, 3 sangles à cliquet sont tendues pour éviter que la bâche trempe dans la boue



#### OPTIONS CAPOTS COULISSANTS (en 2 parties)



**BERCE :** Longerons IPN 180.

**CROCHET DE PREHENSION :**

Anneau rond plein diamètre 50 formé à froid avec plaque anti-choc ép 8.

**PLANCHER :** Ep. 40/10. Traverses 100x50 au pas de 425.

**COTES :** Epaisseur 40/10. Montants 200x80 au pas de 850. Les montants avant et arrière sont plus gros. Ils protègent donc tous les autres montants du frottement contre les quais. Intérieur tôle lisse sans pli pour faciliter le vidage. Tôle anti-projections côté porte.

**CEINTURE :** Tube 100x100.

**ECHELLES :** A partir de 15 m<sup>3</sup>, 1 à l'avant et 1 à l'arrière.

**PORTE :** Pivotante étanche avec réglage possible de l'articulation de la porte en partie haute. Etanchéité garantie par un joint delta comprimé par 2 volants de serrage.

**TEST D'ETANCHEITE REALISE EN USINE.**

Déverrouillage latéral de sécurité protégé par le gabarit du caisson pour ne pas heurter les quais. Pans coupés en bas de porte pour éviter que la boue stagne et provoque de la corrosion.



**ROULEAUX :** 2 rouleaux équipés de graisseur et **réglables** pour s'adapter sur toutes les remorques, tous les rails de guidage. Conformité avec la norme NF R 17-108 soit :

Diamètre 220 - Longueur 200.

**TRAITEMENT DE SURFACE :** Sablage ou dégraissage, traitement anti-corrosion.

Peinture sans plomb : 2 couches de laque. RAL au choix.

**LIENS VERS :**

Choisissez votre couleur Nuancier RAL [Cliquez ici](#)

Toute notre gamme est garantie 6 mois.

Afin d'améliorer son matériel TAM  
se réserve le droit de le modifier sans préavis.