

### BENNE 30 m<sup>3</sup> FERMEE DIS/DMS/DDM



030809

(Déchets Industriels Spéciaux, Déchets Ménagers Spéciaux, Déchets Dangereux des Ménages)



Toit

**Préhension :** Norme NF R 17-108  
**Dim. Ext :** (Lxlxh) 6350x2480x2400 + toit 300  
**Dim. Int :** (Lxlxh) 6000x2240x2170  
**Berce :** IPN 180  
**Tôle :** Fond ép.4  
 Côté ép.3



Eclairage ADF.



**Côtés :** Aérations hautes et basses.  
 A l'intérieur 2 rails d'ancrage par côté.



Réception

**Porte :** 2 vantaux. Casquette au dessus.  
 Fermeture par cadenas avec boîtier de protection.  
 Option : 1 vantail avec porte de visite ou : 2 vantaux latéraux.

**Réception :** Caillebotis en acier galvanisé.  
 Bac 1600 litres (volume qui peut être augmenté). Vidange par 2 vannes 1/4 de tour sur tablier avant diam. 50.



**Eclairage :** 2 éclairages anti-déflagrant ADF.

**Autres :** 2 rouleaux suivant NF R 17 108 (L 200 Diam. 220) réglables.  
 2 pieds réglables à l'avant.

**Peinture :** 1 couleur au choix, peinture garantie sans plomb.

**PROTECTION INCENDIE/FONCTIONNEMENT :** Le système d'extinction est composé de 2 extincteurs posés sur support. En cas de sinistre, le fusible libère le contrepoids qui provoque la percussion et la mise sous pression du réservoir. La poudre est fluidisée et propulsée dans la conduite jusqu'au diffuseur qui la répartit sur le feu.

Toute notre gamme est garantie 6 mois.

Afin d'améliorer son matériel TAM se réserve le droit de le modifier sans préavis.