

270810

BENNE FERMÉE O.M 15 ou 18 M3



DIM. EXTERIEURES	15 m3	18 m3
Longueur extérieure	5750	6350
Largeur extérieure	2100	2100
Hauteur extérieure	1830	1830
DIM INTERIEURES		
Longueur intérieure	5400	6000
Largeur intérieure	2000	2000
Hauteur intérieure	1600	1600

Remarque : nos bennes O.M se transportent dans nos bennes ouvertes.



CHARGEMENT :
Hauteur de chargement : 1300 mm
1) Ouverture volets 2 vantaux
Deux ouvertures de chaque côté.
Chaque ouverture est composée de 2 volets. Ouverture utile de chargement : 1140 x 880 (mm)
Les volets sont en polyéthylène réticulé.

Options

- a) Volets en acier,
- b) Fermeture centralisée des volets.
- 2) Ouverture volets coulissants
Deux capots en acier coulissent l'un sur l'autre, de chaque côté, vers l'avant ou l'arrière de la benne.

Ouverture utile de chargement : 2560x860 (mm)
ROULEAUX : 2 rouleaux équipés de graisseur et réglables pour s'adapter sur toutes les remorques, tous les rails de guidage. Pour être en conformité avec la norme NF R 17-108 : Diamètre 220 - Longueur 200.
TRAITEMENT DE SURFACE : Sablage ou dégraissage, traitement anti-corrosion.
Peinture sans plomb : 2 couches de laque.



Choisissez votre couleur   Nuancier RAL [Cliquez ici](#)
PIECES DETACHEES  Boutique en ligne [Cliquez ici](#)

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
Afin d'améliorer son matériel TAM
se réserve le droit de le modifier sans préavis.